
















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	BRAMA ZEWNĘTRZNA	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
NUMER PORZĄDKOWY	Dz1	Dz2	Dz3	B1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
SCHEMAT												
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	NAŚWIETLA EI15	NAŚWIETLA EI15
	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	---	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	---	---	---	---	---	---	---
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIARY ZEWNĘTRZNE)	192 x 211	210 x 280	102 x 211	222 x 211	102 x 211	102 x 211	---	92 x 211	102 x 211	132 x 211	180 x 300	210 x 300
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIARY W ŚWIETLE)	drzwi w świetle: 180 x 205 montowane w ścianie przeszklonej pod nazwą okno 07	drzwi w świetle: 140 x 205 z naświetlem 140 x 69	90 x 205	drzwi w świetle 210 x 205	90 x 205	90 x 205	80 x 200	80 x 205	90 x 205	drzwi w świetle: 120 x 205	drzwi w świetle: 130 x 205 naświetlem bocznym 44x205 EI15 i z naświetlem górnym 180 x 95 EI15	drzwi w świetle: 130 x 205 2x naświetlem bocznym 40x205 EI15 i z naświetlem górnym 210 x 95 EI15
ILOŚĆ SZTUK (PARTER)	x1	x2	2xL, 2xP	x1	1xL, 6xP	10xL, 6xP	7xL, 6xP	1xP	x1L	x1	x1	x1
ILOŚĆ SZTUK poddasze nieużytkowe	---	---	2xP	---	---	---	---	---	---			
UWAGI	• drzwi na profilach aluminiowych ciepłych; Umax=1,1 W/m2k;, szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej. • drzwi napowietrzające, automatyczne	• drzwi na profilach aluminiowych ciepłych; Umax=1,1 W/m2k;, szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi aluminiowe pełne, ciepłe; Umax=1,1 W/m2k; zawiasy wzmocnione; • wyposażone we wkładkę patentowq. • kolor grafit ral 7016. • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi aluminiowe pełne, ciepłe; Umax=1,1 W/m2k; zawiasy wzmocnione; • wyposażone we wkładkę patentowq. • kolor grafit ral 7016. • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• Drzwi drewniane pełne • Ościeżnica drewniana, prosta. • Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentowq. • Kolor RAL 7016 • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• Drzwi drewniane pełne z podcięciem wentylacyjnym wys. 2,0 cm. • Ościeżnica drewniana, prosta. • Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentowq. • Kolor RAL 7016. • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• Drzwi HPL w zabudowie lekkiej systemowej • montowane 15cm nad poziomem podłogi. • Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentowq. • Kolor RAL 7016. • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• Drzwi drewniane pełne • Ościeżnica drewniana, prosta. • Drzwi wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentowq. • Kolor RAL 7016 • pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi na profilach aluminiowych; • szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi na profilach aluminiowych; • szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi na profilach aluminiowych; • szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej.	• drzwi na profilach aluminiowych; • szkło bezpieczne obustronnie; zawiasy wzmocnione; • wyposażenie we wkładkę patentowq. • kolor profili grafit ral 7016. • pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

TYP	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
NUMER PORZĄDKOWY	01	02	03	04	05
SCHEMAT					
	---	---	---	---	EI15
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIARY ZEWNĘTRZNE)	100 x 1750	300 x 80	340 x 80	195 x 80	150 x 337
ILOŚĆ SZTUK (PARTER)	x4	x2	x2	x3	---
ILOŚĆ SZTUK LOGGIA	---	---	---	---	---
ILOŚĆ SZTUK KLATKA SCHODOWA	---	---	---	---	x1
UWAGI	• Okna trzyszybowe w systemie aluminowym ciepłym, uchylno – rozwieralne • U_{max}=0,9 W (mK); szkło bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione • profile wzmacniane termicznie; kolor profili grafit RAL 7016.	• Okna trzyszybowe w systemie aluminowym ciepłym, uchylne • U_{max}=0,9 W (mK); szkło bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione • profile wzmacniane termicznie; kolor profili grafit RAL 7016.	• Okna trzyszybowe w systemie aluminowym ciepłym, uchylne • U_{max}=0,9 W (mK); szkło bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione • profile wzmacniane termicznie; kolor profili grafit RAL 7016.	• Okna trzyszybowe w systemie aluminowym ciepłym, uchylne • U_{max}=0,9 W (mK); szkło bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione • profile wzmacniane termicznie; kolor profili grafit RAL 7016.	• Okna dwuszybowe w systemie aluminowym, fix, • okno wewnętrzne; szkło bezpieczne obustronnie; klasa odporności ogniowej EI 15 • kolor profili grafit RAL 7016.

UWAGA!!!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI!!
2. ZGODNIE Z § 295. "WARUNKÓW TECHNICZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE"
   SKRZYDŁA DRZWIOWE, WYKONANE Z PRZEZROCZYSTYCH TAFLI NALEŻY OZNAKOWAĆ W SPOSÓB WIDOCZNY!!

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.arch.	mgr inż. arch. Magdalena Dornik-Morawiec	4/SLOKK/2019	
Sprawdził br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	

Lokalizacja: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska działki nr 1801/1, 1801/2 i 1801/4

Nazwa projektu/Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Inwestor:
Gmina Koniecpol
Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

Nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Nr rysunku: A-09

Nr egz.:

Data: LUTY 2022 r.

Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita